



Coque non rigide :
légère, flexible et
aérée : SCARAP5

< 127 g

Fiche Technique

AIR +

Description :

La gamme AIR+ est une gamme de casquettes de sécurité incontournable. Elle est la fusion parfaite entre **protection** et **confort** et est spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels à la recherche d'une solution élégante et efficace. Elle est dotée d'**une découpe ergonomique, de zones d'aération et de bandes réfléchissantes**. Afin d'améliorer le confort, nous avons intégré à cette casquette de sécurité des **bandes absorbantes** pour vous offrir une sensation de fraîcheur constante.

LA NOUVELLE CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE EN 812 : 2012 - ERGONOMIQUE



RÉFÉRENCES

| | Visière courte (3 cm) |
|--------------------|--------------------------|
| Gris | AIRCO3V03 |
| Blanc | AIRCOOV03 |
| Jaune HV | AIRCO5V03 |
| Vert | AIRCO8V03 |
| Bleu marine | AIRCO2V03 |
| Orange HV | AIRCO6V03 |
| Noir | AIRCO1V03 |
| Rouge | AIRCO7V03 |
| Bleu royal | AIRCI0V03 |

POIDS BRUT

TAILLE

COQUE

MATIÈRE

ENTRETIEN

DIMENSIONS DU CARTON

DURÉE DE VIE

CONFORMITÉ



NORMES MOUSSE

Exigences de performance pour les composants des chaussures de sécurité.

MARQUAGE

En savoir plus sur www.surfex.eu

Cliquez ici pour accéder au
CATALOGUE 2025

Caractéristiques Techniques

AIR +

Visière courte (3 cm)



127 grammes (3 cm)

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

SCARAP 5 : Coque flexible | Pas de protection des côtés

Modèle alternatif avec coque rigide semi-pleine : [Gamme AIRGOFLEX](#)

0% Métal

Coque : PPE : Polypropylène haute densité (Origine : France)



Mousse : ON STEAM + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)

Tissu : 100% Polyester (Origine : Chine)

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



Carton de 30 pièces


L 60 cm x I 40 cm x h 30 cm EXT | **Poids** : 3.93 kg

Code douanier : 65061010

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois

Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois

Durée de stockage : 36 mois



Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. ([Télécharger les documents de conformité](#))

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

Oeko-Tex® Standard 100 class I.

- UNE-EN ISO 20345:2012 | UNE-EN ISO 20346:2014 | UNE-EN ISO 20347:2013
- UNE-CEN ISO/TR 20882:2009 IN
- Règlement REACH 1907:2006
- Norme NFT 58 000

Frontal



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x ↑ 45 mm Max

Côtés



Transfert
↔ 50 MM X ↑ 30 MM Max

Option à intégrer sur commande