



Coque non rigide :
légère, flexible et
aérée : SCARAP5

< 123 g

Fiche Technique

AIR STREAM

Description :

La gamme des casquettes de sécurité **aérées et légères** Surflex® est un choix qui combine **confort et protection**. La gamme AIR STREAM est connue pour sa légèreté. Sa ventilation offre une **circulation de l'air optimale** en intégrant des **bandes absorbantes pour la transpiration**. Le design de ces casquettes de sécurité assure un **ajustement confortable**.

LA NOUVELLE CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE EN 812 : 2012 LA PLUS LÉGÈRE

Protection de la tête contre les chocs avec coque en PPE normée **EN 812 : 2012, fabriquée en France**

COQUE
MADE IN
FRANCE

Serre-nuque élastique réglable pour maintenir la casquette sur la tête.


Aérations latérales et frontales pour un effet thermorégulateur

Visière de 1, 3 ou 5 cm avec bandes réfléchissantes.

Légereté : à partir de **110 grammes**

Emplacement pour **jugulaire Surflex** (Ref.jug)

Mousse et bandes absorbantes anti-sueur hydrophile antibactérien



Crochets plastique injectés
100% **Recyclable**

Coque légère : SCARAP 5
Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort

 **SURFLEX®**

RÉFÉRENCES

	Visière ultra courte (1 cm)	Visière courte (3 cm)	Visière standard (5 cm)
Gris	-	AIRC03V03STR	AIRC03V05STR
Blanc	-	AIRC00V03STR	-
Jaune HV	-	AIRC05V03STR	AIRC05V05STR
Vert	-	AIRC08V03STR	AIRC08V05STR
Bleu marine	AIRC02V01STR	AIRC02V03STR	AIRC02V05STR
Orange HV	-	AIRC06V03STR	AIRC06V05STR
Noir	-	AIRC01V03STR	AIRC01V05STR
Rouge	-	AIRC07V03STR	AIRC07V05STR

COQUE
POIDS BRUT
TAILLE
MATIÈRE
ENTRETIEN

SCARAP 5 : Coque flexible | Pas de protection des côtés
 Modèle alternatif avec coque rigide semi-pleine : [Gamme DEFENDER](#)

110 grammes (1 cm) / 120 grammes (3 cm) / 123 grammes (5 cm)

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

0% Métal

Coque : PPE : Polypropylène haute densité (Origine : **France**)

Mousse : ON STEAM + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)

Tissu : 100% Polyester (Origine : **Chine**)



Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



Carton de 50 pièces
 L 60 cm x l 40 cm x h 40 cm | **Poids** : 8,5 kg
 Code douanier : 65061000

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois

Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois

Durée de stockage : 36 mois



Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. ([Télécharger les documents de conformité](#)).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

- Oeko-Tex® Standard 100 class I.

UNE-EN ISO 20345:2012 | UNE-EN ISO 20346:2014 | UNE-EN ISO 20347:2013

UNE-CEN ISO/TR 20882:2009 IN

Règlement REACH 1907:2006

Norme NFT 58 000

Oui : Option à intégrer sur commande

Frontal



Broderie | Transfert
 ↪ 85 mm x ↪ 45 mm Max

Côtés



Transfert
 ↪ 50 MM X ↪ 20 MM Max

Option à intégrer sur commande

NORMES MOUSSE

Exigences de performance pour les composants des chaussures de sécurité.

COMPATIBLE JUGULAIRE

MARQUAGE

En savoir plus sur www.surfex.eu
 Cliquez ici pour accéder au
[CATALOGUE 2025](#)

Caractéristiques Techniques

AIR STREAM