

BRANCHES
AVEC EMBOUTS SOUPLES

PONT DE NEZ
SOUPLE

DESCRIPTION

Design sportif incomparable, cette lunette légère avec une multitude de traitements oculaires innovants est une référence.

- Branches droites ventilées avec inserts souples de confort.
- Nez souple ajustable offrant un positionnement optimal.
- Oculaire au design original pour une excellente protection latérale
- Différentes versions d'oculaires.

Oculaire dégradé pour du confort, antireflet pour une vision parfaite ou contre la lumière bleue.

Une solution pour chaque application.

- Toutes les versions sont Anti-rayures et anti-buée sauf version AR.
- Traitement UV400 sur les versions 250-32-0226 et 250-32-0031

DONNÉES TECHNIQUES

OCULAIRES

| | |
|----------------|--|
| TYPE | Mono-oculaire |
| MATÉRIEL | Polycarbonate Absorption 99.99% des rayonnements Uva et UVB |
| ÉPAISSEUR | 2.2 mm |
| COURBURE OCUL. | 9.0 |

BRANCHES

| | |
|----------|---------------|
| MATÉRIEL | Polycarbonate |
|----------|---------------|

EMBALLAGE

| | |
|-----------------|--|
| EMBALLAGE | 12 pièces par box, 144 pièces par carton |
| DIMENSION BOX | cm: 34 x 19.1 x 9.6 |
| POIDS BOX | 576 gr |
| POIDS PAR PIÈCE | 21.8 gr |
| PAYS D'ORIGINE | Taiwan |



250-32-0010-EN

250-32-0020-EN

CONFORT INCOMPARABLE GRÂCE À SA LÉGÈRETÉ ET SON NEZ
ADJUSTABLE, CONÇUE POUR OUBLIER QUE VOUS LA PORTER

NUMÉRO ARTICLE

| ARTICLE | COULEUR BRANCHES | COULEUR OCUL. & TRAITEMENT | MARQUAGE OCULAIRE | MARQUAGE MONTURE | EAN CODE |
|----------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 250-32-0010-EN | Incolore AR | Incolore, Anti-Rayures | 2C-1.2 P1 FT CE | P EN 166 FT CE | 4895171727926 |
| 250-32-0020-EN | Incolore | Incolore, Anti-Rayures / Anti-Buée | 5-3.1 P1 FT CE | P EN 166 FT CE | 4895171727926 |
| 250-32-0021-EN | Noir | Fumé, Anti-Rayures / Anti-Buée | 5-3.1 P1 FT CE | P EN 166 FT CE | 4895171727902 |
| 250-32-0226-EN | Brun | I/O, UV400 Anti-Rayures / Anti-Buée | 5-1.7 P1 FT CE | P EN 166 FT CE | 4895171727940 |
| 250-32-0031-EN | Noir | Gradient, UV400 Anti-Rayures / Anti-Buée | 5-1.1/1.4 P1 FT CE | P EN 166 FT CE | 4895171727964 |



250-32-0021-EN



250-32-0226-EN



250-32-0031-EN