



FICHE TECHNIQUE

33-FG313

EN 388
3131X

GANT G-TEK® POLYESTER TRICOTÉ SANS COUTURE ET ENDUCTION POLYURÉTHANE LISSE SUR LA PAUME ET LES DOIGTS

- La construction en polyester tricoté sans couture offre confort, dextérité et respirabilité
- L'enduit en polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, la perforation, et sensibilité tactile
- Dos aéré pour faciliter la transpiration
- Doigts préformés ergonomiques
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- Emballé par paire pour faciliter la distribution

APPLICATIONS

- Assemblage électronique et informatique
- Contrôle qualité
- Inspection
- Assemblages travaux de précision

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support Polyester / Enduction Polyuréthane Lisse sur paume et doigts
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support: <input type="checkbox"/> Blanc / Enduction: <input type="checkbox"/> Blanc
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 -11
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 12, Carton de 120
COO	Chine

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 3131X
ABRASION
COUPURE (2003)
DÉCHIRURE
PERFORATION
COUPURE (ISO 13997)



DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.5 / 21.5	9 / 23	9.4 / 24	9.8 / 28	10.2 / 26	10.6 / 27
B	3.5 / 9	3.6 / 9.2	3.7 / 9.5	3.8 / 9.8	4 / 10.2	4.3 / 11
H	█ Violet	█ Rouge	█ Jaune	█ Marron	█ Noir	█ Bleu

