



GANT G-TEK X-TREME™ TRICOTE SANS COUTURE, DOUBLURE EN NYLON/SPANDEX ENDUCTION MOUSSE NITRILE SUR PAUME ET DOIGTS - COMPATIBLE AVEC ÉCRAN TACTILE, RENFORT POUCE/INDEX, DERMATEST, SANITIZED - JAUGE 15, CUT B.

- Grande résistance à l'abrasion et grand confort.
- Offre une excellente dextérité et flexibilité. Très confortable pour une utilisation prolongée. Entièrement respirant.
- Compatible avec les écrans tactiles
- Traitement Sanitized
- R-Espir Coating Technology™ : CONFORTABLE ET RESPIRANT
- X-TEND Wear Technology™ : DURABLE POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE
- F-LEX Feel Technology™ : DOUX ET FIN ET AGILE
- S-ECURE Grip Technology™ : ADHÉRENCE DANS PLUSIEURS APPLICATIONS
- Label de garantie Dermatest®, qui garantit, via une méthode de test reconnue par un tiers, que le gant est « compatible avec la peau », c'est-à-dire qu'il ne provoque aucune irritation ni sensation d'inconfort sur la peau.

APPLICATIONS

- Manutention de grandes pièces
- Assemblage
- Fabrication
- Manipulation de matériaux

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Il est conseillé de nettoyer les gants dans de l'eau tempérée à une température maximale de 40 °C. Un détergent doux non ionique doit être utilisé. Un temps de séchage de 5 à 10 minutes doit être utilisé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 60 °C (140 °F)

DONNEES TECHNIQUES

MATERIAU	Nylon/Spandex Revêtement en mousse de nitrile - Paume et doigts
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Dooubleur: ■ Grise / Enduction ■ Noire
STYLE DE POIGNET	Poignet tricoté
TAILLES	6 - 11
CONDITIONNEMENT	12 paires par sachet, 72 paires par carton.
PAYS D'ORIGINE	Chine

PROPRIETES DE PERFORMANCE

EN388: 4131A	0	1	2	3	4	-	-
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
CUT (2003)	0	1	2	3	4	5	X
TEARING	0	1	2	3	4	-	-
PUNCTURE	0	1	2	3	4	-	-
CUT (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X



DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	9 / 22.5	9.4 / 23.5	9.8 / 24.5	10.2 / 25.5	10.6 / 26.5	10.8 / 27.5
B	3.2 / 8.2	3.4 / 8.7	3.7 / 9.3	3.8 / 9.8	4 / 10.3	4.3 / 10.8
H	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

