

GANT TRICOTÉ J15 X-TREME™ ENDUCTION EN NITRILE MOUSSE SUR PAUME ET DOIGTS, ENDUCTION A 3/4 - JAUGE 15


- Grande résistance à l'abrasion et grand confort.
- Offre une excellente dextérité et flexibilité. Très confortable pour une utilisation prolongée. Entièrement respirant.
- Écran tactile
- Traitement Sanitized
- R-Espir Coating Technology™ : Confortable et respirant
- X-TEND Wear Technology™ : Durable : pour une utilisation plus longue
- F-LEX Feel Technology™ : DOUX ET FIN
- S-ECURE Grip Technology™ : ADHERENCE dANS PLUSIEURS APPLICATIONS
- Label de garantie Dermatest®, qui garantit, via une méthode de test reconnue par un tiers, que le gant est « compatible avec la peau », c'est-à-dire qu'il ne provoque aucune irritation ni sensation d'inconfort sur la peau.

APPLICATIONS

- Manutention de grandes pièces
- Assemblage
- Fabrication
- Manutention

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------|---|
| MATÉRIAUX | Nylon-Spandex / Enduction Mousse de Nitrile |
| CONSTRUCTION | Tricoté sans couture |
| COULEUR | Support: ■ Vert foncé / Enduction: ■ Noir |
| STYLE POIGNET | Poignet de tricot |
| TAILLES | 6 -11 |
| EMBALLAGE | Paquet de 12, Carton de 72 |
| COO | Chine |



PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4131A

| ABRASION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPURE (2003) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
| DÉCHIRURE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| PERFORATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| COUPURE (ISO 13997) | A | B | C | D | E | F | X |