

## GANTS TRICOTÉS POLYKOR® AVEC DOUBLURE ACRYLIQUE ET DOUBLE ENDUCTION NITRILE. JAUGE 15

- Tricoté sans couture pour un ajustement confortable.
- La fibre PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures. Les gants doublés d'acrylique offrent une protection par temps froid. Jauge 15
- L'enduction en mousse de nitrile offre une adhérence supérieure dans les applications sèches, humides et huileuses.
- L'enduction nitrile complète aide à garder les mains sèches dans les applications humides.
- Renfort pouce/index pour une plus longue durée de vie et une meilleure protection.
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre l'utilisation d'un téléphone ou d'un appareil à écran tactile sans enlever ses gants

## APPLICATIONS

- Zones réfrigérées
- Services publics
- Transformation des aliments
- Pêche commerciale
- Construction
- Activités hivernales en plein air

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 60°C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support Polykor, doublure acrylique Double enduction mousse de Nitrile
CONSTRUCTION	Tricoté sans couture
COULEUR	Support: ■ Noir / Enduction: ■ Blue/Noir
STYLE POIGNET	Poignet de tricot
TAILLES	8-11
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 6, Carton de 72
COO	Chine

## PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X32D	0	1	2	3	4	-	-
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X



STANDARD  
100



EN511  
X2X

EN407  
X2XXXX

EN388  
4X32D



## DIMENSIONS (IN/CM)

	8	9	10	11
A	9.8 / 25	10.2 / 26	10.6 / 27	11 / 28
B	4.1 / 10.5	4.3 / 11	4.5 / 11.5	4.7 / 12
H	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

