

GANT ASSURANCE, NITRILE RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET A LA COUPURE, ENDUCTION NITRILE NOIR MICRO-SURFACE

- Gant résistant à la coupure et aux produits chimiques
- Revêtement synthétique ultra léger avec une doublure en tricot Polykor/ HPPE sans couture
- Jauge 18
- Longueur 35 cm
- Antistatique selon la Norme EN1149
- Manchette tricoté garantissant le retrait facile de la main et une meilleure circulation d'air
- L'enduction micro-surface offre un contrôle supérieur et une meilleure adhérence dans les applications grasses et humides
- Résistances selon la norme EN374 1:2016/Type A niveaux AJKLMNOPT

APPLICATIONS

- Manipulation de tôles
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Chargement et manipulation de matières premières
- Manipulation du verre brisé
- Nettoyage des fuites
- Mélange ou chargement de produits chimiques
- Nettoyage et maintenance de machine

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Utilisez du savon à lessive ou du détergent du commerce (ne PAS utiliser le nettoyage à sec. Lavez à l'eau tiède à moyenne, ne dépassez pas 40 ° C (104 ° F). Laver pendant 10 minutes et rincer à l'eau froide. Séchage - température maximale 60 ° C (140 ° F)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Polykor/HPPE - Enduction complète de nitrile et double enduction Micro-surface sur la paume et les doigts
CONSTRUCTION	Manchette tricoté sans couture
COULEUR	Support: ■ Gris / Enduction: ■ Noir
STYLE POIGNET	Tricot continu
TAILLES	6-11
EMBALAGE	Polybag Individuel, Paquet de 6, Carton de 72
COO	Chine

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X42D	0	1	2	3	4	-	-
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	X	1	2	3	4	5	-
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X



4X42D



DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	33.5	34	34.5	35	35.5	36
B	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0

