


PROFUSION-1

GAMME CHALEUR

PROTECTION CHALEUR 500°C

- Manipulation de pièces chaudes humides ou huileuses
- Opérations en métallurgie, fonderie, forge et traitement thermique
- Verrerie : opérations sur four de float



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/03/19/0727 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin traité anti-chaleur (gant + manchette)
Dos Tissu aluminisé
Doubleure 3XDTECH®
Membrane Porelle®
Longueur totale 45 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 25 paires

PRO•ONE :

Disponible à la main



Résistance EXCEPTIONNELLE aux projections de métal liquide

Meilleures performances de la norme EN 407

Bride ajustable
 - < > +



Excellente résistance à la chaleur

Chaleur de contact jusqu'à 506 °C pendant 17 secondes

Cuir traité anti-chaleur



Résistance aux coupures

3XDTECH® ROSTAING +

Protection de l'avant bras

Longueur totale 45 cm