

GANT EN NITRILE RÉSISTANT CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUE. LONG. 33 CM

- Gant en nitrile doublé flocké, résistant aux produits chimiques
- Bonne protection contre une large gamme de solvants et de produits chimiques. Doublure floquée pour le confort de l'utilisateur.
- Le motif "losange" sur la paume et le bout des doigts améliore la préhension et les performances.
- Gant résistant à l'usure et à l'abrasion.
- Spécialement formulé pour une meilleure dextérité et une fatigue minimale des doigts.
- Doublé pour l'absorption de l'humidité.

APPLICATIONS

- Nettoyage et Entretien
- Maintenance
- Agriculture
- Peinture
- Automobile
- Aéronautique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Nitrile
CONSTRUCTION	Doublure floquée
COULEUR	Vert
POIGNET	33 cm
TAILLES	7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)
EMBALLAGE	Polybag individuel, paquet de 10 paires, carton de 100 paires
COO	Malaisie

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4101X							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X



PRODUITS CHIMIQUES	CODE	EN ISO 374-1:2016 NIVEAU DE PERMÉATION	EN374-4:2019 NIVEAU DE DÉGRADATION (%)
N-HEPTANE	J	6	5.1
SODIUM HYDROXIDE (40%)	K	6	-13.3
ACID SULFURIQUE (96%)	L	3	61.8
AMMONIUM HYDROXIDE (25%)	O	5	-5.9
HYDROGEN PEROXYDE (30%)	P	6	-5.2
FORMALDEHYDE (37%)	T	6	-3.0

EN ISO 374-1:2016 perméation (minutes)							
Performance Level							
0	1	2	3	4	5	6	
Temps de passage minimum (minutes)							
0	>10	>30	>60	>120	>240	>480	