

# RESCUEFLUO-SC

GAMME POMPIERS

## DÉSINCARCÉRATION

- Secours routier
- Désincarcération
- Sauvetage / déblaiement

Niveau de protection  
à l'abrasion en dos : **3**

ISO  
13997

Paume 32,1N  
Dos 28,2 N



AET N°0075/011/162/03/20/0725 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

### TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

### COMPOSITION

**Paume** Enduction polyuréthane ; renfort cuir croûte de bovin + mousse D30®

**Dos** Renforts thermoplastiques absorbant les chocs

**Gant** Maille HPPE/fibres minérales

Longueur totale 25 cm

### ENTRETIEN



### CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 50 paires



Protection  
normée contre  
les chocs



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :  
**250°C pendant 10**  
secondes minimum



Très bonne  
résistance à la  
perforation

Sur les zones  
renforcées



Résistance à la  
coupe maximale  
Maille technologique



Système d'ajustement  
au poignet  
Meilleur maintien du  
gant

Mousse de  
Protection

D3O®

