

## JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA

Référence 64.753.0



**Protection:** embout en fibre de verre

**Plus:** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante, rembourrage confortable de la tige et de la languette

**Tige:** microfibre respirable de haute qualité avec empiècements textiles résistants à l'abrasion

**Doublure:** doublure fonctionnelle respirante

**Assise du pied:** assise du pied anatomique comfit® AIR

**Semelle:** DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal.

**Couleur:** noir-bleu

**Tailles:** 36 - 47



### DUAL IMPULSE SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et à la température jusqu'à 300° C (HRO) assure un contact ferme avec le sol dans la région du talon et dans la zone de l'avant. Puisque le caoutchouc n'est pas injectée continuellement, des larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale et économisent du poids

### IMPULSE.FOAM® SEMELLE INTERMÉDIAIRE

La technologie d'IMPULSE.FOAM® innovante de semelle intermédiaire réagit à chaque pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne retourne pas seulement l'énergie, mais veille aussi de l'absorption des chocs maximale, et de la stabilité.



### SEMELLE INTÉRIEURE comfit® AIR

La nouvelle semelle intérieure respirante comfit® Air dispose des surélévations absorbantes dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.



### FIBERGLASS TOE CAP

Embout de protection en matière fibre de verre offre plus d'espace pour les orteils, plus léger que les embout d'acier traditionnels, amagnétique, avec isolation thermique.

