FICHE TECHNIQUE
16-8686-EN

G-TEK® - POSIGRIP MAX® - GANT TRICOTÉ SANS COUTURE DE JAUGE 18 AVEC SUPPORT EN MELANGE HPPE/NYLON/ELASTHANNE/ FIBRE METALLIQUE, ENDUCTION POSIGRIP MAX INTEGRALE, TACTILE, RENFORT POUCE/ INDEX, OEKO TEX - CUT F

EN388:2016 4X42F | EN407 X1XXXX | THUMB CROTCH Reinforcement | OEKO TEX®

• La technologie PosiGrip® MAX est une nouvelle enduction très innovante conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort exceptionnels.
• Les gants PosiGrip® MAX nécessitent jusqu'à 35 % de force en moins que les gants traditionnels en nitrile (NBR) pour les tâches de traction et d'attrapage, tout en offrant une perméabilité à l'huile proche de zéro, pour garder les mains sèches et propres.
• Avec PosiGrip® MAX, combinez une adhérence supérieure dans des conditions sèches/humides/huileuses avec une sensation de seconde peau, sans compromettre la protection.
• Jauge 18 pour une dextérité exceptionnelle.
• Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standard, idéal pour une utilisation prolongée.
•Renfort de pouce intégré pour une plus grande longévité et une protection accrue.
• La manchette tricotée empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.

APPLICATIONS
• Aéronautique
• Assemblage de pièces et de composants métalliques
• Travaux de finition
• Fabrication de verre
• Découpe de petites pièces huilées

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Les gants peuvent être lavés en machine à 40°C avec un détergent standard (3 cycles de lavage). Séchage naturel. Ceci permet d'allonger la durée de vie du gant et de réduire les coûts et les déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	Support: HPPE/ Nylon/ Elasthanne/ Fibre métallique Enduction : PosigripMax intégrale
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support : ■ Violet / Enduction ■ Noire
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 - 11
EMBALLAGE	Emballage wrap papier par paire, paquet de 12, Carton de 120
COO	Chine

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X42F							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.9 / 22.5	9.2 / 23.5	9.6 / 24.5	10 / 25.5	10.4 / 26.5	10.8 /27.5
B	2.9 / 7.5	3 / 7.7	3.3 / 8.5	3.4 / 8.7	3.47 / 8.8	3.55 / 9
H	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu



PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.