

G-TEK® - POSIGRIP MAX® GANT TRICOTÉ SANS COUTURE DE JAUGE 18 AVEC SUPPORT EN MELANGE NYLON/SPANDEX, ENDUCTION INTEGRALE POSIGRIPMAX, TACTILE, OEKO TEX.



- La technologie PosiGrip® MAX est une nouvelle enduction très innovante conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort exceptionnels.
- Les gants PosiGrip® MAX nécessitent jusqu'à 35% de force en moins que les gants traditionnels en nitrile (NBR) pour les tâches de traction et d'attrapage, tout en offrant une perméabilité à l'huile proche de zéro, pour garder les mains sèches et propres.
- Avec PosiGrip® MAX, combinez une adhérence supérieure dans des conditions huileuses avec une sensation de seconde peau, sans compromettre la protection.
- Jauge 18 pour une dextérité exceptionnelle.
- Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standard, idéal pour une utilisation prolongée.
- La manchette tricotée empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.

APPLICATIONS

- Assemblage de petites pièces et de composants
- Travaux de finition
- Fabrication
- Manutention

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Les gants peuvent être lavés en machine à 40 °C avec une lessive standard (3 cycles de lavage). Séchage à l'air libre. Cela permet de prolonger la durée de vie des gants et de réduire les coûts et les déchets.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support: Nylon & Spandex / Enduction: Intégrale Posigrip-Max
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support : ■ Violet / Enduction ■ Noire
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 - 11
EMBALLAGE	Emballage wrap papier par paire, paquet de 12, Carton de 120
ORIGINE	Chine

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4131X							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.2 / 21	8.6 / 22	9 / 23	9.4 / 24	9.8 / 25	10.2 / 26
B	3.2 / 8.3	3.4 / 8.7	3.5 / 9	3.9 / 10	4.1 / 10.5	4.3 / 11
H	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

